Kanülierte Schrauben

Titanmaterial Ø 3,5 - 4,5 - 7,0



SANTECH NORD

Vertrieb: SANTECH Medizintechnik Nord, Schnuckenweide 17, 29640 Schneverdingen, Tel: 05193-2858 Fax: 7991

Implantate

Kanülierte Schraube Ø 3,5 mm, selbstschneidend
Titan ISO 5832-3

Gewindedurchmesser	3,5 mm
Kerndurchmesser	2,5 mm
Kopfdurchmesser	5,0 mm
Sechskant SW	2,5 mm
Durchmesser Kann.	1,35 mm
Bohrer-Durchmesser	2,7 mm
Führungsdraht	1,2 mm

Kurzgewinde

Art.-Nr.	Länge
6086-1-1310	10
6086-1-1312	12
6086-1-1314	14
6086-1-1316	16
6086-1-1318	18
6086-1-1320	20
6086-1-1322	22
6086-1-1324	24
6086-1-1326	26
6086-1-1328	28
6086-1-1330	30
6086-1-1332	32
6086-1-1334	34
6086-1-1336	36
6086-1-1338	38
6086-1-1340	40
6086-1-1342	42
6086-1-1344	44
6086-1-1346	46
6086-1-1348	48
6086-1-1350	50

Vollgewinde

Art.-Nr.	Länge
6087-1-1310	10
6087-1-1312	12
6087-1-1314	14
6087-1-1316	16
6087-1-1318	18
6087-1-1320	20
6087-1-1322	22
6087-1-1324	24
6087-1-1326	26
6087-1-1328	28
6087-1-1330	30
6087-1-1332	32
6087-1-1334	34
6087-1-1336	36
6087-1-1338	38
6087-1-1340	40
6087-1-1342	42
6087-1-1344	44
6087-1-1346	46
6087-1-1348	48
6087-1-1350	50

Unterlegscheibe für Schrauben Ø 3,5 mm
Titan ISO 5832-3

Aussendurchmesser	7,0 mm
Innendurchmesser	4,0 mm

Art.-Nr.	Durchmesser
6099-1-0007	7,0 mm

Führungsdraht für Schrauben Ø 3,5 mm
mit Gewindespitze

Durchmesser	1,2 mm
Länge	150 mm

Art.-Nr.	Durchmesser
6935-0-0015	1,2 mm

Ø 3,5

Instrumente

Ø 3,5

Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 3,5 mm

Art.-Nr. 6935-0-0008

Bohrer kanüliert mit AO-Ansatz

Ø 2,7 mm

Art.-Nr. 6935-0-0004

Ø 3,5 mm

Art.-Nr. 6935-0-0005

Kopfraumfräser kanüliert, für Schrauben Ø 3,5 mm

Art.-Nr. 6935-0-0003

Gewindeschneider Ø 3,5 kanüliert

Art.-Nr. 6935-0-0002

T-Handgriff mit AO-Kupplung kanüliert

Art.-Nr. 6945-0-0083

Schraubendreher kanüliert Sw 2,5 mm

Art.-Nr. 6935-0-0001

Haltehülse zu Schraubendreher Sw 2,5 mm

Art.-Nr. 6935-0-0016

Implantate

Kanülierte Schraube Ø 7,0 mm, selbstschneidend
Titan ISO 5832-3

Gewindedurchmesser	7,0	mm
Kerndurchmesser	4,5	mm
Kopfdurchmesser	8,0	mm
Sechskant SW	3,5	mm
Durchmesser Kann.	2,1	mm
Bohrer-Durchmesser	4,5	mm
Führungsdraht	2,0	mm

Kurzgewinde / 16 mm

Art.-Nr.	Länge
Ti-5-001	25
Ti-5-002	30
Ti-5-003	35
Ti-5-004	40
Ti-5-005	45
Ti-5-006	50
Ti-5-007	55
Ti-5-008	60
Ti-5-009	65
Ti-5-010	70
Ti-5-011	75
Ti-5-012	80
Ti-5-013	85
Ti-5-014	90
Ti-5-015	95
Ti-5-016	100
Ti-5-017	105
Ti-5-018	110
Ti-5-019	115
Ti-5-020	120
Ti-5-021	125
Ti-5-022	130

Unterlegscheibe für Schrauben Ø 7,0 mm
Titan ISO 5832-3

Aussendurchmesser	13,0	mm
Innendurchmesser	7,0	mm

Art.-Nr.	Durchmesser
Ti-5-132	13,0 mm

Führungsdraht für Schrauben Ø 7,0 mm
mit Gewindespitze

Durchmesser	2,0	mm
Länge	230	mm

Art.-Nr.	Durchmesser
5-140	2,0 mm

Ø 7,0

Instrumente

Ø 7,0

Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 7,0 mm

Art.-Nr. 6935-0-0008

Bohrer kanüliert mit AO-Ansatz

Ø 4,5 mm

Art.-Nr. 6970-0-0009

Kopfraumfräser kanüliert, für Schrauben Ø 3,5 mm



Art.-Nr. 6970-0-0002

Gewindeschneider Ø 7,0 kanüliert

Art.-Nr. 6970-0-0003

Schraubendreher kanüliert Sw 3,5 mm

Art.-Nr. 6970-0-0005

Parallelzielgerät für Führungsdrähte

Art.-Nr. 6970-0-0011

Implantate

Kanülierte Schraube Ø 4,5 mm, selbstschneidend
Titan ISO 5832-3

Gewindedurchmesser	4,5	mm
Kerndurchmesser	2,7	mm
Kopfdurchmesser	6,5	mm
Schaftdurchmesser	3,1	mm
Sechskant SW	3,5	mm
Durchmesser Kann.	1,75	mm
Bohrer-Durchmesser	3,2	mm
Führungsdraht	1,6	mm

Kurzgewinde

Art.-Nr.	Länge
6089-1-1420	20
6089-1-1422	22
6089-1-1424	24
6089-1-1426	26
6089-1-1428	28
6089-1-1430	30
6089-1-1432	32
6089-1-1434	34
6089-1-1436	36
6089-1-1438	38
6089-1-1440	40
6089-1-1442	42
6089-1-1444	44
6089-1-1446	46
6089-1-1448	48
6089-1-1450	50
6089-1-1452	52
6089-1-1454	54
6089-1-1456	56
6089-1-1460	60
6089-1-1464	64
6089-1-1468	68
6089-1-1472	72

Vollgewinde

Art.-Nr.	Länge
6088-1-1420	20
6088-1-1422	22
6088-1-1424	24
6088-1-1426	26
6088-1-1428	28
6088-1-1430	30
6088-1-1432	32
6088-1-1434	34
6088-1-1436	36
6088-1-1438	38
6088-1-1440	40
6088-1-1442	42
6088-1-1444	44
6088-1-1446	46
6088-1-1448	48
6088-1-1450	50
6088-1-1452	52
6088-1-1454	54
6088-1-1456	56
6088-1-1460	60
6088-1-1464	64
6088-1-1468	68
6088-1-1472	72

Unterlegscheibe für Schrauben Ø 4,5 mm
Titan ISO 5832-3

Aussendurchmesser	10,0	mm
Innendurchmesser	5,0	mm

Art.-Nr.	Durchmesser
6099-1-0010	10,0 mm

Führungsdraht für Schrauben Ø 4,5 mm
mit Gewindespitze

Durchmesser	1,6	mm
Länge	230	mm

Art.-Nr.	Durchmesser
6945-0-0020	1,6 mm

Ø 4,5

Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 4,5 mm

Art.-Nr. 6945-0-0008

Bohrer kanüliert mit AO-Ansatz

Ø 3,2 mm **Art.-Nr.** 6945-0-0001

Ø 4,5 mm **Art.-Nr.** 6945-0-0002

Kopfraumfräser kanüliert für Schrauben Ø 4,5 mm

Art.-Nr. 6945-0-0003

Gewindeschneider Ø 4,5 kanüliert

Art.-Nr. 6945-0-0004

T-Handgriff mit AO-Kupplung kanüliert

Art.-Nr. 6945-0-0083

Schraubendreher kanüliert Sw 3,5 mm



Art.-Nr. 6970-0-0005

Haltehülse zu Schraubendreher Sw 3,5 mm

Art.-Nr. 6945-0-0021



SANTECH NORD
Vertrieb: SANTECH Medizintechnik Nord
Schnuckenweide 17
29640 Schneverdingen
Tel: 05193-2858 Fax: 7991